



Renewalで新登場!

防

*WZ13-150 ECO II

コンパクト!優れたヒィートバランス!最高の燃費を実現!



標準セット P/N 2294230

<仕様・性能>

型式	WZ13-150EC0 П
吐出圧力	14. 7MPa (150kgf/cm ²)
吸水量	13. OL/min.
調圧方式	NEWセラミックアンローダー
吸水方式	吸•余水方式
駆動方式	ホローシャフト直結
始動方式	リコイルスターター式
燃料タンク	10L (連続6. 2H運転可能)
エンジン	ホンダ GX200T2 CHSJ
定格出力	3.7KW(5.0PS)3600min ⁻¹
使用燃料	無鉛ガソリン
寸法(mm)	435W × 634L × 556H
重量	49kg

<標準セット構成>

<u>WZ13-150EC0Ⅱ本体セット</u>
洗浄ホース9.5mm×30mカプラー付
洗浄ホースリールセット
洗浄ガンセット(トリガー式)・ランス45cm
洗浄ノズル1549

- ① 扉が閉じている状態でも燃料コック開閉可能
- Renewal ポイント ② チョークレバー部開口を大きくし、操作性と見易さを改善
- ・新型セラミックアンローダー採用(New 3CCR)
- ・新型エンジン&ポンプ搭載(ポンプ回転数1800回転)
- ・更なるコンパクト化・最軽量化 <49Kg>
- ・シリーズ最高の優れた燃費を実現
- ・優れたヒィートバランスでオーバーヒィートを防止
- ・防錆仕様の大型燃料タンク採用 <10L>



積込み・積降ろしに便利な 取っ手を標準装備

WZシリーズアクセサリー より使いやすく効率よく・・・

■WZガンセット (ランス・ノズル付)



■フローレギュレーター付WZガンセット (ランス・ノズル付)



■フローレギュレーター



■ランスセット(ハンドグリップ付)

150mm, 450mm, 700mm, 900mm ※チップ別売



■止水フロート

貯水容器がいっぱいになると自動的に ストップし、水の節減に役立ちます



■水道直結ホース

各機種あり



■ホースリール

3/8ホース50型 中間ホース1m、スイベル付



■ホース

10m, 20m, 30m, 40m, 50m

■洗浄ガンと洗管用ホース(φ4.8、φ6) ■ファインストレーナー

パイプ等の洗浄に・・・





ホースの飛び出し、ゴミ詰りを防止し ポンプの長寿命化を計ります



■回転ノズル

ノズルを水圧で回転させることにより、 洗浄力がアップします



■可変ノズル

ノズル先端を回すと0~80°で パターン幅を自由に 変えられるノズルです



■スプラッシュガード

洗浄水の飛散防止



www.wagner-group.com

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 TEL.072-874-3561(代表) FAX.072-874-3426

札 幌 TEL.090-8824-4320 関 東 TEL.042-379-1161 関 西 TEL.072-874-3558 鹿児島 TEL.090-8822-9963 FAX.042-379-1166 FAX.072-874-3426 FAX.099-278-7165

> 名古屋 TEL.090-1071-0884 福 岡 TEL.092-472-5533 FAX.092-471-8206